

**MONTERINGSBESLAG, UG-MB**

För montering av rökdetektor med ventilationsadapter, Uniguard Superflow, på runda kanaler eller plana kanaler med isolering.

**VENTURIRÖR, VR-xM**

VR-0.6M Venturirör 0.6 meter till UG-3
VR-1.5M Venturirör 1.5 meter till UG-3
VR-2.8M Venturirör 2.8 meter till UG-3

För kanaler mindre än 0,6 m används rörlängd 0,6 m.
För kanaler mellan 0,6 och 1,4 m används rörlängd 1,5 m.
För kanaler över 1,4 m används rörlängd 2,8 m.

**VENTURIRÖR MED HJÄLPFLÄKT, VRF-xM**

VRF är ett specialtillverkat venturirör med en förmonterad hjälpfläkt vilken säkerställer venturifunktionen. VRF monteras alltid med beslag UG-MB. Kabellängd 1 m.
VRF finns i följande längder 0.6m, 1.5m och 2.8m.
Anslutningsspänning: 24V AC/DC ±10%.
Effektförbrukning: ca 1.8 W.

**FÖRLÄNGNINGSRÖR TILL VENTURIRÖR, ST-EXTEND**

ST-EXTEND är ett förlängningsrör till befintliga standardrör och kompatibelt med övriga venturirör från VR och ST serierna. Ett flertal förlängningsrör kan monteras samman och ersätta både 1.5 m och 2.8 m rören i vårt sortiment. Längd 1.06 m.

**LJUSDOSA, LED-03**

För indikering av dold rökdetektor.
Kan även användas vid system med många rökdetektorer och t. ex. centralt indikera vilken av detektorerna som larmar.
För 24V-system. Maximal kabellängd 3 m.

**SKYLT "DOLD RÖKDETEKTOR", SK-DOLD**

Anvisningsskylt för detektorer i t.ex. hissmaskinrum eller undertak.



Volym 250 ml

RÖKDETEKTORPROVARE, RDP-300

För funktionskontroll av rökdetektor.
Enheten är försedd med rörmunstycke.
Sprayflaskan räcker till många tester.
Fungerar både till joniserande och optiska rökdetektorer.
E-nummer: 63 030 65.



Höjd 280 mm
Bredd Ø 282 mm

SKYDDSHUV, UG-COVER

Används som isolering mot kondensbildning när Uniguard Superflow monteras på kallvindar eller utomhus.